COLORADO S

GENERAL INDUSTRY



Eau
Refoulement

APPLICATIONS

Refoulement d'eau dans tous les types d'environnements difficiles, industriels ou agricoles.

AVANTAGES

- Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
- S'enroule à plat : utilisation et stockage facilités.
- Particulièrement robuste, résiste aux chocs, au vrillage et à l'abrasion.
- Pour fluides jusqu'à +100°C.
- Gamme étendue de diamètres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, blanc, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : EPDM, orange, aspect grain toile.
Température : -30°C à +100°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Conforme à la norme ISO 1403 type 1 (sauf le marquage). ISO



GENERAL INDUSTRY | **COLORADO S**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	20	0062298	ι
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	40	0062297	ι
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	20	0062303	ι
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	40	0062302	ι
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	20	0062308	ι
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	40	0062307	ι
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	20	0062318	ι
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	40	0062317	ι
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	20	0200059	120
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	40	0200060	120
70.0	5.75 ±1.00	81.5 ±1.5	10	28	700	2.01	20	0062328	¤
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	20	0200061	120
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	40	0200062	120
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	20	0062336	ι
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	40	0062337	¤
89.0	5.75 ±1.00	101.0 ±1.5	10	28	900	2.71	20	0062339	ι
100.0	5.75 ±1.00	112.0 ±1.5	10	28	1000	3	20	0062341	ι
120.0	5.75 ±1.00	131.5 ±2.0	5	13	1200	3.41	10	0200006	20

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307). ¤ Selon disponibilité.