

CANALKLER 250 S FLEXIBLE



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoiemment et hydrocurage



APPLICATIONS

Nettoyage hydrodynamique des égouts et nettoyage intensif à l'eau sous pression élevée.

AVANTAGES

- ¹ Très faible résistance au glissement permettant une plus grande efficacité de nettoyage, une réduction du temps de nettoyage ainsi qu'une diminution de la consommation en carburant.
- ¹ Durée de vie accrue grâce au revêtement spécial avec une résistance élevée à l'abrasion.
- ¹ Flexible même à basse température.
- ¹ Maniable.
- ¹ Résistance à la déformation.
- ¹ Résistance très élevée à la traction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : aramide, tressée.

Revêtement : SBR/NR, noir, lisse. Très faible résistance au glissement.

Température : -30°C à +80°C.


RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Tous les flexibles sont équipés de raccords BSP femelle/mâle. Tous les flexibles sont testés à 375bar et sont identifiés par un numéro spécifique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Chaque tuyau est livré avec son certificat d'épreuve.

Marquage en relief





CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE

CANALKLER 250 S FLEXIBLE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (:) ou min. de cde m
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	40	5014178	1
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	60	5014179	1
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	80	5014180	1
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	100	5014916	1
13.0 ±0.5	6.3 ±0.5	25.6	250	625	70	0.45	120	5014005	1
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	40	5014181	1
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	80	5014182	1
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	100	5014459	1
19.0 ±0.6	6.3 ±0.5	31.6	250	625	90	0.61	120	5014006	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	40	5014183	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	50	5014874	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	80	5014184	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	100	5014238	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	120	5014007	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	150	5014461	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	160	5014185	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	180	5014186	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	200	5014520	1
25.0 ±0.8	7.15 ±0.5	39.3	250	625	100	0.9	240	5014733	1
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	40	5014187	1
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	80	5014188	1
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	120	5014008	1
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	150	5014466	1
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	160	5014189	1
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	180	5014190	1
32.0 ±1.0	7.8 ±0.6	47.6	250	625	130	1.12	200	5014655	1
38.0 ±1.0	8 ±0.8	54.0	250	500	155	1.35	120	5014009	360

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Digital version




TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING