

PROJECTOR 40



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Projection



APPLICATIONS

Projection de mortier, béton malaxé ainsi que de produits secs.
Utilisé entre la pompe et la buse pour transporter les enduits, coulis de ciment et béton malaxé.

AVANTAGES

- 1 Souple et maniable.
- 1 Léger.
- 1 Excellente résistance du tube à l'abrasion.
- 1 Mélange du tube conducteur, augmentant la sécurité de l'opérateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +70 °C.


Propriétés électriques : tube conducteur, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Propriétés spécifiques : résistance du tube à l'abrasion $< 40mm^3$ conformément à la norme ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 40 WP 12 BAR



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE****PROJECTOR 40**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (,) ou min. de cde m
25.0	9.5 ±0.50	44.0 ±1.0	12	40	120	1.2	40	59006811	120
32.0	10 ±0.50	52.0 ±1.0	12	40	150	1.57	40	59006812	1
40.0	10 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.8	20	59006813	1
40.0	10 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.8	40	59006814	1
50.0	10 ±0.75	70.0 ±1.5	12	40	250	2.22	20	59006815	1
50.0	10 ±0.75	70.0 ±1.5	12	40	250	2.22	40	59006816	1
60.0	10 ±0.75	80.0 ±1.5	12	40	290	2.3	20	59006817	480
60.0	10 ±0.75	80.0 ±1.5	12	40	290	2.3	40	59006818	1
63.0	13.5 ±0.75	90.0 ±1.5	12	40	340	2.83	20	59006949	∅
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.7	20	59006819	1
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.7	40	59006820	1

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

∅ Selon disponibilité.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING