

# SUPERMINES



## GENERAL INDUSTRY

Air et eau



### APPLICATIONS

Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de génie civil, etc.

### AVANTAGES

- <sup>1</sup> Résistance élevée à l'usure, à la flexion et à la torsion.
- <sup>1</sup> Excellente tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des surfaces rugueuses et huileuses.
- <sup>1</sup> Bonne flexibilité même à basse température.
- <sup>1</sup> Convient pour le passage d'oxygène.
- <sup>1</sup> Couleur jaune, visible sur les chantiers.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, jaune, lisse pour les diamètres  $\leq 25\text{mm}$ , aspect grain toile pour les diamètres  $> 25\text{mm}$ .

Température :  $-30^{\circ}\text{C}$  à  $+70^{\circ}\text{C}$ .

Propriétés électriques : tube et revêtement non conducteurs.

7-25mm



35-50mm





## GENERAL INDUSTRY

## SUPERMINES



| DIAMÈTRE INTÉRIEUR<br>mm | EPAISSEUR DE PAROI<br>mm | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR<br>mm | PRESSION DE SERVICE<br>bar | PLNE<br>bar | RAYON DE COURBURE<br>mm | POIDS<br>kg/m | LONGUEUR<br>m | CODE ARTICLE | STOCK (.) ou min. de cde<br>m |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 7.0 ±0.50                | 3.5                      | 14.0 ±0.6                | 20                         | 80          | 24.5                    | 0.17          | 20            | 0072917      | 940                           |
| 7.0 ±0.50                | 3.5                      | 14.0 ±0.6                | 20                         | 80          | 24.5                    | 0.17          | 40            | 0072918      | 920                           |
| 7.0 ±0.50                | 3.5                      | 14.0 ±0.6                | 20                         | 80          | 24.5                    | 0.17          | 80            | 0072919      | 880                           |
| 10.0 ±0.50               | 4.75                     | 19.5 ±0.6                | 20                         | 80          | 35.0                    | 0.33          | 20            | 0072923      | 920                           |
| 10.0 ±0.50               | 4.75                     | 19.5 ±0.6                | 20                         | 80          | 35.0                    | 0.33          | 40            | 0072924      | 920                           |
| 10.0 ±0.50               | 4.75                     | 19.5 ±0.6                | 20                         | 80          | 35.0                    | 0.33          | 80            | 0072925      | ∅                             |
| 13.4 ±0.60               | 4.85                     | 23.1 ±0.7                | 20                         | 60          | 48.0                    | 0.41          | 20            | 0072929      | 1                             |
| 13.4 ±0.60               | 4.85                     | 23.1 ±0.7                | 20                         | 60          | 48.0                    | 0.41          | 40            | 0072928      | 1                             |
| 13.4 ±0.60               | 4.85                     | 23.1 ±0.7                | 20                         | 60          | 48.0                    | 0.41          | 80            | 0072927      | 1840                          |
| 16.4 ±0.70               | 5.85                     | 28.1 ±0.7                | 20                         | 60          | 65.0                    | 0.61          | 20            | 0072939      | 1480                          |
| 16.4 ±0.70               | 5.85                     | 28.1 ±0.7                | 20                         | 60          | 65.0                    | 0.61          | 40            | 0072938      | 1480                          |
| 16.4 ±0.70               | 5.85                     | 28.1 ±0.7                | 20                         | 60          | 65.0                    | 0.61          | 80            | 0072937      | 1440                          |
| 19.4 ±0.70               | 5.85                     | 31.1 ±0.8                | 20                         | 60          | 77.0                    | 0.69          | 20            | 0072949      | 1                             |
| 19.4 ±0.70               | 5.85                     | 31.1 ±0.8                | 20                         | 60          | 77.0                    | 0.69          | 40            | 0072948      | 1                             |
| 19.4 ±0.70               | 5.85                     | 31.1 ±0.8                | 20                         | 60          | 77.0                    | 0.69          | 80            | 0072947      | 1                             |
| 25.0 ±1.00               | 7                        | 39.0 ±1.1                | 20                         | 60          | 102.0                   | 1.03          | 20            | 0072969      | 1                             |
| 25.0 ±1.00               | 7                        | 39.0 ±1.1                | 20                         | 60          | 102.0                   | 1.03          | 40            | 0072968      | 1                             |
| 25.0 ±1.00               | 7                        | 39.0 ±1.1                | 20                         | 60          | 102.0                   | 1.03          | 80            | 0072967      | 1520                          |
| 35.0 ±1.00               | 8                        | 51.0 ±2.0                | 20                         | 80          | 250.0                   | 1.57          | 20            | 0072979      | 200                           |
| 35.0 ±1.00               | 8                        | 51.0 ±2.0                | 20                         | 80          | 250.0                   | 1.57          | 40            | 0072983      | 200                           |
| 50.0 ±1.25               | 9                        | 68.0 ±2.5                | 20                         | 80          | 350.0                   | 2.44          | 20            | 0072991      | 200                           |
| 50.0 ±1.25               | 9                        | 68.0 ±2.5                | 20                         | 80          | 350.0                   | 2.44          | 40            | 0072994      | 200                           |

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

∅ Selon disponibilité.

Digital version



  
**TRELLEBORG**

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING