

# CRISAL TR 10070



## GENERAL INDUSTRY



Air et eau

### APPLICATIONS

Tuyau PVC léger et flexible pour équipement pneumatique.

Tuyau de qualité pouvant être utilisé pour l'eau, les huiles et produits chimiques couramment utilisés.

Egalement adapté pour le refoulement d'eau et de liquides alimentaires.

### AVANTAGES

- ┆ Qualité alimentaire.
- ┆ Léger.
- ┆ Flexible.
- ┆ Résistant à la plupart des produits chimiques.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : PVC, transparent, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : PVC, transparent, lisse.

Température : -15°C à +60°C.

### NORMES/HOMOLOGATIONS

Conforme aux exigences des règlements européens n° 10/2011 et n° 1935/2004 pour le contact avec les denrées alimentaires, pour les simulants A, B et C.



3-38mm:



50mm : sans marquage.



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK ( ) ou min. de cde m
3.0 ±0.4	2.5	8.0 ±0.4	15	40	20	0.05	50	5016053	6600
5.0 ±0.5	2.5	10.0 ±0.5	15	40	29	0.08	50	1067439	∣
6.3 ±0.3	2.35	11.0 ±0.5	15	40	36	0.08	50	0590562	∣
8.0 ±0.4	2.5	13.0 ±0.6	15	40	54	0.1	50	0590570	∣
10.0 ±0.4	2.5	15.0 ±0.6	15	40	74	0.12	25	5513889	∣
10.0 ±0.4	2.5	15.0 ±0.6	15	40	74	0.12	50	0590588	∣
12.5 ±0.5	2.75	18.0 ±0.7	15	40	110	0.16	25	5513890	∣
12.5 ±0.5	2.75	18.0 ±0.7	15	40	110	0.16	50	0590596	∣
16.0 ±0.8	3	22.0 ±0.8	15	40	145	0.22	25	0202576	∣
16.0 ±0.8	3	22.0 ±0.8	15	40	145	0.22	50	0590604	∣
19.0 ±0.8	3.5	25.0 ±0.8	15	40	174	0.25	50	0590612	∣
25.0 ±0.8	3.5	32.0 ±1.0	15	40	174	0.38	25	0202544	∣
25.0 ±0.8	4	32.0 ±1.0	15	40	260	0.38	50	0202545	∣
32.0 ±0.8	4.5	42.0 ±1.0	12	36	350	0.71	25	0202546	∣
38.0 ±1.0	4.5	48.0 ±1.2	11	33	400	0.82	25	0202548	∣
50.0 ±1.0	5	60.0 ±1.2	8	24	500	1.06	25	0202549	∣

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).



TRELLEBORG