VULCAIN +

GENERAL INDUSTRY

Air et eau



APPLICATIONS


Pour équipements et lignes de contrôle pneumatiques (par exemple pour les pistolets de peinture).

AVANTAGES

- Tube conducteur de l'électricité statique.
- Tuyau très flexible en particulier à basse température (facteur de raidissement de 2.5 à -30°C).
- Convient à l'eau chaude.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : EPDM, bleu, lisse.
Température : -40°C à +100°C.
Propriétés électriques : tube conducteur, $R<10^6 \Omega/m$.



GENERAL INDUSTRY | **VULCAIN +**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (l) ou min. de cde m
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	20	0129662	l
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	40	0129663	l
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	120	0129665	l
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	20	0129667	l
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	40	0129668	960
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	120	0129669	960
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	20	0129670	l
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	40	0129671	l
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	120	0129672	l
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	20	0129673	l
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	40	0129675	l
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	120	0129676	3240
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	20	0129678	l
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	40	0129679	l
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	120	0129680	l
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	20	5501021	¤
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	40	5501020	l
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	120	5501019	2400

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307). ¤ Selon disponibilité.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING