COLORADO S

GENERAL INDUSTRY

Wasser-
Druckschläuche



EINSATZBEREICH

Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich auf Baustellen aller Art in Industrie und Landwirtschaft.

TECHNISCHE MERKMALE

- Läßt sich flach aufrollen, was die Handhabung und Lagerung erleichtert.
- Äußerst robuster und strapazierfähiger Schlauch, abriebfest, geschmeidig, unempfindlich gegen Abknicken.
- Große Auswahl an Nennweiten.
- Elektrisch isolierend.

AUFBAU

Seele: EPDM, weiß, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen.
Decke: EPDM, orange, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

NORM UND ZULASSUNG

ISO 1403. ISO



GENERAL INDUSTRY | **COLORADO S**



INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB m
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	20	0062298	ι
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	40	0062297	ι
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	20	0062303	ι
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	40	0062302	ι
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	20	0062308	ι
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	40	0062307	ι
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	20	0062318	ι
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	40	0062317	ι
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	20	0200059	120
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	40	0200060	120
70.0	5.75 ±1.00	81.5 ±1.5	10	28	700	2.01	20	0062328	¤
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	20	0200061	120
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	40	0200062	120
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	20	0062336	ι
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	40	0062337	¤
89.0	5.75 ±1.00	101.0 ±1.5	10	28	900	2.71	20	0062339	ι
100.0	5.75 ±1.00	112.0 ±1.5	10	28	1000	3	20	0062341	ι
120.0	5.75 ±1.00	131.5 ±2.0	5	13	1200	3.41	10	0200006	20

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.