

KLENET



FOOD & BEVERAGE

Lebensmittelindustrie
Reinigungsschläuche



EINSATZBEREICH

Lebensmittel- Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie.

Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw.

TECHNISCHE MERKMALE

- † Hohe Flexibilität und leichte Handhabung bei kleinsten Biegeradien.
- † Glatte, weiße Schlauchseele, die Bakterien keinen Nährboden bietet.
- † Entspricht strengsten europäischen und amerikanischen Lebensmittelvorschriften.
- † Nicht abfärbende Schlauchdecke mit hervorragendem Verhalten gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten.
- † Enthält keinerlei Phtalate.

AUFBAU

Seele: NBR, weiß, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlage.

Decke: NBR/PVC nicht abfärbend, blau, glatt.

Einsatztemperatur: -20°C bis +95°C.

NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.



FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.



BfR Empfehlung XXI Kat. 3.



Französische Gesetzgebung.



Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

SCHLAUCHARMATUREN

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre optimalen Kupplungen erhalten.

ZUSATZINFORMATIONEN


Nicht für Wash-Down Pistolen empfohlen.

und Prägemarkierung: Woche - Jahr - batch number

TRELLEBORG

KLENET -  - WP 10 BAR

95°C - Made in France





FOOD & BEVERAGE

KLENET



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	20	0060962	∩
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	40	0060961	∩
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	60	0060952	⊘
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.3	120	0060953	∩
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	20	0060964	∩
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	40	0060963	∩
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	60	0060954	⊘
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	120	0060955	∩
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	20	0060966	∩
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	40	0060965	∩
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	60	0060956	∩
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	20	0060968	∩
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	40	0060967	∩
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	60	0060957	⊘

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

⊘ Je nach Lagerbestand.

Digital version

