BIOCLEAN

FOOD & BEVERAGE



Livsmedelsindustrin
Rengöringsslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Rengörings- och spolslang för höga tryck, används främst inom livsmedelsindustrin.

Även lämplig för transport av de flesta flytande livsmedel.

EGENSKAPER

- Väldigt flexibel.
- Yttergummi som inte färgar av sig.
- Innertuben är tillverkad av livsmedelsgodkänd kvalitet, oljeresistent.
- Röd märkning för lätt och snabb identifikation.
- Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, slät.
Temperaturområde: -20 °C till +100 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.	EU
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.	FDA
Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 3.	BfR
Franska lagstiftningen.	RF
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).	

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.



Inpräglad märkning: vecka/år - batch number

FOOD & BEVERAGE **BIOCLEAN**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
7.9 ±0.5	15.9 ±0.6	60	180	50	0.2	40	5026077	2240
7.9 ±0.5	15.9 ±0.6	60	180	50	0.2	120	5026109	2160
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	20	5026110	ι
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	40	5026113	ι
9.5 ±0.5	18.0 ±0.7	60	180	60	0.25	120	5026115	ι
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	20	5012778	ι
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	30	5513514	¤
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	40	5012779	ι
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	80	5026111	ι
12.7 ±0.6	22.0 ±0.8	60	180	70	0.34	120	5026112	ι
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	20	5026079	ι
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	40	5026080	ι
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	80	5026081	ι
15.9 ±0.8	26.5 ±1.0	60	180	80	0.48	120	5026116	ι

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). ¤ Begränsad lagerhållning.