VINITRELL

FOOD & BEVERAGE



Lebensmittelindustrie
Förderschläuche

EINSATZBEREICH

Speziell entwickelter Saug- und Druckschlauch für die Förderung von Wein und Spirituosen.

Eignet sich ebenfalls für die Förderung anderer, nicht fetthaltiger Lebensmittel.

TECHNISCHE MERKMALE

- Außergewöhnlich gute Handhabung und Flexibilität, dank neuartiger, sehr glatter Schlauchdecke. Auch längere Schlauchleitungen können ohne größeren Kraftaufwand gezogen werden.
- Schlauchseele weiß, lebensmitteltauglich. Entspricht europäischen und US-amerikanischen Standards.
- Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen.
- Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.110°C bis zu 10 Minuten.
- Nicht abfärbende Schlauchdecke.
- Enthält keinerlei Phtalate.

AUFBAU

Seele: NR, lebensmitteltauglich, weiß, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen.
Decke: spezielle Entwicklung auf Polymer Basis, rot.
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.

NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.	EU
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.	FDA
Französische Gesetzgebung.	RF

Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

SCHLAUCHARMATUREN

Speziell entwickelte Armaturen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um die optimale Verbindungen für die Schlauchleitungen zu erhalten.

ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.



und Prägemarkierung: TRELLEBORG - VINITRELL - FDA - WP 10bar - Woche/Jahr - batch number - Made in France

FOOD & BEVERAGE | **VINITRELL**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB m
38.0 ±1.0	51.5 ±1.5	10	30	0.9	80	1.15	20	5513028	l
38.0 ±1.0	51.5 ±1.5	10	30	0.9	80	1.15	40	5600349	l
50.0 ±1.0	65.0 ±1.5	10	30	0.9	100	1.57	20	5026130	l
50.0 ±1.0	65.0 ±1.5	10	30	0.9	100	1.57	40	5026129	l
63.0 ±1.0	77.0 ±1.5	10	30	0.9	130	1.87	20	5026132	l
63.0 ±1.0	77.0 ±1.5	10	30	0.9	130	1.87	40	5026131	l
70.0 ±1.0	86.5 ±1.5	10	30	0.9	140	2.42	20	5026133	l
70.0 ±1.0	86.5 ±1.5	10	30	0.9	140	2.42	40	5026134	l
75.0 ±1.0	91.5 ±1.5	10	30	0.9	150	2.54	20	5026135	l
75.0 ±1.0	91.5 ±1.5	10	30	0.9	150	2.54	40	5026136	l

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).