

# ASPIKLER N



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Kanalspol- och dräneringsslangar



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kassettsugslang för spolbilar.

Även lämplig för materialhantering med såväl tryck som vakuum.

### EGENSKAPER

- <sup>1</sup> Hög nötningsbeständighet mot såväl inre som yttre slitage.
- <sup>1</sup> Stabil konstruktion lämplig för tryck- och sugapplikationer.

### TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: SBR/NR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.



| CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE                 |                        |            | ASPIKLER N             |                        |                       |                          |              |            |            |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------------------------|
| ID<br>mm                                      | GODSTJOCK<br>LEK<br>mm | YD<br>mm   | ARBETSTRY<br>CK<br>bar | SPRÅNGTRY<br>CK<br>bar | MAX.<br>VAKUUM<br>bar | BÖJNINGS-<br>RADIE<br>mm | VIKT<br>kg/m | LÄNGD<br>m | ARTIKEL NR | LAGER (,) eller min.<br>order<br>m |
| 100.0 ±1.0                                    | 8                      | 116.5 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 450                      | 4.3          | 20         | 0095016    | 1                                  |
| 100.0 ±1.0                                    | 8                      | 116.5 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 450                      | 4.3          | 40         | 0096724    | 1                                  |
| 102.0 ±1.0                                    | 8                      | 118.0 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 450                      | 4.38         | 20         | 5513565    | 1                                  |
| 125.0 ±1.2                                    | 9.5                    | 144.0 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 550                      | 6.3          | 20         | 0094152    | 1                                  |
| 125.0 ±1.2                                    | 9.5                    | 144.0 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 550                      | 6.3          | 40         | 5009671    | 1                                  |
| 127.0 ±1.2                                    | 9.5                    | 146.0 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 550                      | 6.39         | 20         | 5513566    | 1                                  |
| 150.0 ±1.2                                    | 10                     | 170.0 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 650                      | 7.77         | 20         | 5008847    | 1                                  |
| 152.0 ±1.2                                    | 10                     | 172.0 ±1.5 | 6                      | 15                     | 0.9                   | 650                      | 7.87         | 20         | 5513567    | 1                                  |
| Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). |                        |            |                        |                        |                       |                          |              |            |            |                                    |

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING