ZEPHIR S

MINING & QUARRIES

Sug- och materialtransportslangar



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Korrugerad sugslang för lättare industriavfall och damm.
Lämplig för mindre partiklar och mindre nötande material.

EGENSKAPER

- Mycket lätt och användarvänlig.
- Utmärkta böjningsegenskaper.
- Vitt ickefärgande yttergummi.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, beige, slät.
Armering: syntetisk textilkord, stål spiral.
Yttergummi: gummibelagd väv, vit, korrugerad.
Temperaturområde: -30°C till +70°C.



MINING & QUARRIES | **ZEPHIR S**



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
30.0 ±1.5	4.5 ±0.75	39.0 ±1.5	0.8	150	0.5	10	0126702	20
35.0 ±1.5	4.5 ±0.75	44.0 ±1.5	0.8	175	0.57	10	0123919	10
40.0 ±1.5	4.5 ±0.75	49.0 ±1.5	0.8	200	0.63	10	0074118	20
50.0 ±1.5	4.5 ±1.0	59.0 ±2.0	0.8	250	0.79	10	0201844	ι
60.0 ±1.5	4.5 ±1.0	69.0 ±2.0	0.8	300	0.9	10	0201845	20
70.0 ±1.5	4.5 ±1.0	79.0 ±2.0	0.8	350	1.02	10	0074130	20
80.0 ±1.5	5.5 ±1.0	91.0 ±2.0	0.8	400	1.46	10	0201846	ι
100.0 ±1.5	5.5 ±1.0	111.0 ±2.0	0.8	500	1.79	10	0201847	ι
105.0 ±1.5	5.5 ±1.0	116.0 ±2.0	0.8	525	1.84	10	0070668	20
115.0 ±1.5	5.5 ±1.0	126.0 ±2.0	0.8	575	2	10	0070553	20
125.0 ±1.5	5.5 ±1.0	136.0 ±2.0	0.8	625	2.23	10	0095689	ι
150.0 ±1.5	7 ±1.0	164.0 ±2.0	0.8	750	3.76	10	0202128	ι

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).