

TRELLVAC Extractor HD



**MINING &
QUARRIES**

Sug- och materialtransportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utsugningsslang med högre slitmotstånd lämplig för spån, sand, pulver m.m.

Används vanligen inom sågverks- och träförädlingsindustrin.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt och flexibel.
- ¹ Mycket bra böjningsegenskaper.
- ¹ Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig SBR/NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -40 °C till +90 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.



ÖVRIG INFORMATION

YD mätt på toppen av korrugeringen.



**MINING & QUARRIES****TRELLVAC Extractor HD**

ID mm	YD mm	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÅNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
38.0	47.0 ±1.5	0.9	50	0.73	12	0124823	1
51.0	60.0 ±1.5	0.9	75	0.96	12	0129711	1
63.0	72.0 ±1.5	0.9	100	1.13	12	0124849	1
76.0	85.0 ±1.5	0.9	120	1.37	12	0124825	1
102.0	111.0 ±1.5	0.9	150	1.85	12	0125779	1
127.0	136.0 ±1.5	0.7	175	2.33	12	0124828	1
152.0	161.0 ±1.5	0.4	200	2.77	12	0124829	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING