

# TRELLVAC Handler LD



**MINING &  
QUARRIES**

Transferschläuche für abrasive  
Medien



## EINSATZBEREICH

Saugschlauch ohne Muffen für Sand, Gestein, Bauschutt.

## TECHNISCHE MERKMALE

- † Leicht und besonders flexibel.
- † Sehr gute Abriebfestigkeit.
- † Besonders geeignet, wenn leichtes Gewicht und einfache Handhabung gefragt sind.

## AUFBAU

Seele: NR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter  
Stahlspirale.

Decke: SBR, schwarz, gewellt.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +80 °C.

Elektrische Eigenschaften: Seele und Decke,  
 $R < 10 \text{M}\Omega/\text{l}$ , die Spirale muss mit Kupplungen  
verbunden werden.





INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER ( ) oder MB m
51.0	61.0 ±1.5	5	15	0.9	85	1	20	5500748	320
51.0	61.0 ±1.5	5	15	0.9	85	1	40	2914510	120
60.0	70.0 ±1.5	5	15	0.9	105	1.15	20	5500749	120
60.0	70.0 ±1.5	5	15	0.9	105	1.15	40	2914520	120
63.0	73.0 ±1.5	5	15	0.9	110	1.22	20	5500750	120
63.0	73.0 ±1.5	5	15	0.9	110	1.22	40	2891580	∅
76.0	86.5 ±1.5	5	15	0.9	135	1.5	20	5500751	120
76.0	86.5 ±1.5	5	15	0.9	135	1.5	40	2913940	∅

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

∅ Je nach Lagerbestand.

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING