

TRELLVAC Handler MD



**MINING &
QUARRIES**

Sug- och materialtransportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Arbetslang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskrivor, grus, sand m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt och flexibel konstruktion.
- ¹ Mycket god slitstyrka.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -30 °C till +90 °C.

Elektriska egenskaper: icke ledande innergummi.

ÖVRIG INFORMATION

YD mätt på toppen av korrugeringen.



**MINING & QUARRIES****TRELLVAC Handler MD**

ID mm	YD mm	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÅNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
51.0	63.0 ±1.5	0.9	300	1.13	12	5501133	36
76.0	89.0 ±1.5	0.9	350	1.81	12	1776690	1
102.0	115.0 ±1.5	0.9	400	2.65	12	1776700	1
127.0	141.0 ±1.5	0.9	500	3.46	12	1973590	1
152.0	166.0 ±1.5	0.9	600	4.23	12	1776710	1
178.0	191.0 ±1.5	0.9	700	4.95	12	2303130	12
204.0	219.0 ±1.5	0.9	800	6.45	12	1776720	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING