

# CASCADE



## GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



### EINSATZBEREICH

Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich in Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft und Kommunalwesen.

### TECHNISCHE MERKMALE

- <sup>1</sup> Hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.
- <sup>1</sup> Hohe Flexibilität und Handhabung auf Grund der gerippten Schlauchdecke.

### AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.


Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: EPDM, grün, gerippt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.

### NORM UND ZULASSUNG

ISO 1403.





## GENERAL INDUSTRY

## CASCADE



| INNEN-Ø<br>mm | WAND-<br>STÄRKE<br>mm | AUSSEN-Ø<br>mm | BETRIEBS-<br>DRUCK<br>bar | BERST-<br>DRUCK<br>bar | BIEGE-<br>RADIUS<br>mm | GEWICHT<br>kg/m | STANDARD-<br>LIEFER-<br>LÄNGEN<br>m | ARTIKEL-NR. | LAGER (,)<br>oder MB<br>m |
|---------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 12.7 ±0.6     | 4                     | 20.7 ±0.7      | 10                        | 30                     | 70                     | 0.28            | 40                                  | 0061510     | 1520                      |
| 15.8 ±0.7     | 4.1                   | 24.0 ±0.8      | 10                        | 30                     | 80                     | 0.34            | 20                                  | 0061521     | 1                         |
| 15.8 ±0.7     | 4.1                   | 24.0 ±0.8      | 10                        | 30                     | 80                     | 0.34            | 40                                  | 0061520     | 1                         |
| 15.8 ±0.7     | 4.1                   | 24.0 ±0.8      | 10                        | 30                     | 80                     | 0.34            | 80                                  | 0061522     | 1360                      |
| 19.4 ±0.7     | 4.5                   | 28.4 ±0.8      | 10                        | 30                     | 120                    | 0.45            | 20                                  | 0061541     | 1                         |
| 19.4 ±0.7     | 4.5                   | 28.4 ±0.8      | 10                        | 30                     | 120                    | 0.45            | 40                                  | 0061540     | 1                         |
| 19.4 ±0.7     | 4.5                   | 28.4 ±0.8      | 10                        | 30                     | 120                    | 0.45            | 80                                  | 0061542     | 1                         |
| 25.4 ±1.0     | 4.8                   | 35.0 ±1.1      | 10                        | 30                     | 150                    | 0.6             | 20                                  | 0061551     | 1                         |
| 25.4 ±1.0     | 4.8                   | 35.0 ±1.1      | 10                        | 30                     | 150                    | 0.6             | 40                                  | 0061550     | 1                         |

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version

