

VULCAIN +



GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



EINSATZBEREICH

Ausrüstung von Druckluftwerkzeugen und Geräten im Ex-geschützten Bereich.

Ausrüstung von Farbspritzgeräten.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen.
- ¹ Auch für Heißwasser geeignet.

AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: EPDM, blau, glatt.

Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C.

Elektrische Eigenschaften: Seele, $R < 10^6 \Omega/m$.

SCHLAUCHARMATUREN

Alle handelsüblichen Pneumatikarmaturen.



GENERAL INDUSTRY

VULCAIN +



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	20	0129662	1
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	40	0129663	1
6.0 ±0.4	3	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	120	0129665	1
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	20	0129667	1
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	40	0129668	960
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	120	0129669	960
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	20	0129670	1
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	40	0129671	1
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	120	0129672	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	20	0129673	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	40	0129675	1
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	120	0129676	3240
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	20	0129678	1
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	40	0129679	1
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	120	0129680	1
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	20	5501021	α
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	40	5501020	1
12.0 ±0.6	4	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	120	5501019	2400

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

α Je nach Lagerbestand.

Digital version


TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING