

MULTIKLER



GENERAL INDUSTRY

Vielzweck Öl



EINSATZBEREICH

Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten.

Druckförderung von Farben auf Benzol-, Toluol- bzw. Xylolbasis, Lacken, Firnissen und bestimmten Chemikalien.

TECHNISCHE MERKMALE

- 1 Decke abriebfest und gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien.
- 1 Enthält keinerlei Silikon.
- 1 Bei jeder Witterung und Temperatur flexibel.
- 1 Elektrisch leitfähige Seele.

AUFBAU

Seele: NBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.


Decke: NBR/PVC, grün, glatt.

Einsatztemperatur: -20°C bis +100°C.

Elektrische Eigenschaften: leitfähige Seele, $R < 10^6 \Omega/m$.

SCHLAUCHARMATUREN

Spezifische Schraub- bzw. Einpreßarmaturen.





GENERAL INDUSTRY

MULTIKLER



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.14	40	0064197	⌘
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.14	80	0064198	⌘
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.14	120	0064199	⌘
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	20	0064201	⌘
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	40	0064202	⌘
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	80	0064203	⌘
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	120	0064204	⌘
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	20	0064207	⌘
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	40	0064208	⌘
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	80	0064209	⌘
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	120	0064210	⌘
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	20	0064211	⌘
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	40	0064212	⌘
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	80	0064213	⌘
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	120	0064214	⌘
16.0 ±0.7	4.5	25.0 ±0.8	20	60	130	0.38	40	0064216	800
16.0 ±0.7	4.5	25.0 ±0.8	20	60	130	0.38	80	0064217	⌘
16.0 ±0.7	4.5	25.0 ±0.8	20	60	130	0.38	120	0064218	⌘

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

⌘ Je nach Lagerbestand.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING