

AG 1000 HT



GENERAL INDUSTRY

Abgasschläuche



EINSATZBEREICH

Überfahrbarer Abgasschlauch für den Werkstattbereich.

TECHNISCHE MERKMALE

- † Durch das geringe Gewicht und die hohe Flexibilität für Handbetrieb und Haspelausrüstungen aller Art geeignet.
- † Für hohe Temperaturbereiche und für Verwendung auf Haspeln ist der AG 1000 besonders geeignet.
- † Der Schlauch kann durch Aneinanderschrauben der Enden verlängert werden.

AUFBAU

Seele: EPDM-beschichtetes Gewebe, schwarz, hitzebeständig.

Karkasse: außenliegende Polyester Spirale, Polyester, EPDM beschichtet.

Decke: gummibeschichtete Spirale, schwarz.

Einsatztemperatur: -40°C bis +180°C.



GENERAL INDUSTRY

AG 1000 HT



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
32.0	1	0.60	40	0.28	10	1977880	40
38.0	1	0.55	50	0.32	10	1977840	50
45.0	1	0.50	55	0.34	10	1977890	160
51.0	1	0.40	65	0.42	10	2860230	
63.0	1	0.30	80	0.53	10	2210510	
76.0	1	0.25	95	0.6	10	2059150	
102.0	1	0.20	110	0.85	10	2059160	
127.0	1	0.15	130	1.04	10	1693510	
152.0	1	0.10	140	1.24	10	1692920	
204.0	1	0.03	190	1.68	10	2955920	

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING