

KLEGAINE GCV



GENERAL INDUSTRY

Belüftungsschlauch
PVC



EINSATZBEREICH

Strapazierfähige glatte Seele, ideal für die Förderung von Luft, Abgasen, Staub und schwach abrasiven Materialien wie z.B. Sägemehl.

Die Flexibilität und Haltbarkeit dieses Schlauches ist eine hervorragende und wirtschaftliche Lösung für entsprechende Anwendungen.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Geringes Gewicht und leichte Handhabung.
- ¹ Doppelwandige Konstruktion bietet hervorragende Lebensdauer.
- ¹ PVC- beschichtete Sphalspirale bietet hohe Flexibilität und Lebensdauer.
- ¹ Glatte Seele für optimierten Durchfluß.

AUFBAU

Wand aus PVC, blau, innen glatt.

Karkasse: Weiße PVC-beschichtete Federdraht-Stahlspirale.

Einsatztemperatur: -10°C bis +80°C.

Elektrische Eigenschaften: Nicht leitfähig, Beide Enden der Spirale können mit der Kupplung verbunden werden, wenn Leitfähigkeit erforderlich ist.

SCHLAUCHARMATUREN

Standard: Einbindung mit Clamp.

ZUSATZINFORMATIONEN

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.





GENERAL INDUSTRY

KLEGAINE GCV



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	BETRIEBS- DRUCK bar	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
20.0	0.5 ±0.03	1.9	0.55	20	0.11	10	5007806	10
25.0	0.5 ±0.03	1.7	0.45	25	0.15	10	5007807	10
30.0	0.5 ±0.03	1.6	0.40	30	0.22	10	5007808	10
32.0	0.5 ±0.03	1.5	0.35	32	0.22	10	5503186	10
35.0	0.5 ±0.03	1.4	0.30	35	0.22	10	5007809	1
40.0	0.5 ±0.03	1.4	0.30	40	0.28	10	0201397	1
45.0	0.5 ±0.03	1.3	0.30	45	0.26	10	0085506	10
50.0	0.5 ±0.03	1.3	0.28	50	0.29	10	0201398	1
51.0	0.5 ±0.03	1.3	0.28	51	0.3	10	5009004	1
60.0	0.5 ±0.03	1.1	0.25	60	0.5	10	0201399	1
63.0	0.5 ±0.03	1	0.25	63	0.54	10	5503189	10
65.0	0.5 ±0.03	1	0.25	65	0.56	10	0085348	1
70.0	0.5 ±0.03	1	0.25	70	0.56	10	0201400	1
75.0	0.5 ±0.03	0.8	0.20	75	0.63	10	0201414	10
76.0	0.5 ±0.03	0.8	0.20	76	0.65	10	5009005	1
80.0	0.5 ±0.03	0.8	0.18	80	0.7	10	0201401	1
90.0	0.5 ±0.03	0.7	0.15	90	0.76	10	0201415	1
100.0	0.6 ±0.03	0.6	0.15	100	0.79	10	0201402	1
102.0	0.6 ±0.03	0.6	0.15	102	0.82	10	5009006	10
110.0	0.6 ±0.03	0.5	0.14	110	0.84	10	0201416	1
120.0	0.6 ±0.03	0.4	0.13	120	0.85	10	0201403	1
125.0	0.6 ±0.03	0.4	0.12	125	0.98	10	0201404	1
130.0	0.6 ±0.03	0.4	0.12	130	0.98	10	0201417	10
140.0	0.6 ±0.03	0.3	0.12	140	1.05	10	0201405	1
150.0	0.6 ±0.03	0.25	0.10	150	1.18	10	0201406	1
160.0	0.75 ±0.03	0.25	0.10	160	1.35	10	0201409	1
180.0	0.75 ±0.03	0.2	0.10	180	1.48	10	0201418	10
200.0	0.75 ±0.03	0.2	0.09	200	1.69	10	0201410	1
203.0	0.75 ±0.03	0.2	0.09	203	1.7	10	5009007	10
250.0	0.8 ±0.03	0.12	0.08	250	2.1	10	0201411	1
300.0	0.8 ±0.03	0.1	0.06	300	2.52	10	0201419	1
400.0	1 ±0.03	0.08	0.02	400	3.39	5	5009008	5
500.0	1 ±0.03	0.06	0.01	500	4.1	5	5009009	5

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING