OST EPDM 16BAR

GENERAL INDUSTRY

Eau
Aspiration



APPLICATIONS


Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l'eau de mer, des effluents, de la boue et du lisier.

AVANTAGES

- Gamme étendue de diamètres pour les pompes dans tous les secteurs de l'industrie.
- Excellente flexibilité.
- Pression de service constante de 16bar quels que soient les diamètres.
- Résistance élevée à la température, tube conducteur et résistant à l'abrasion.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, noir, lisse.
Armature : fils textiles de haute ténacité avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement : EPDM, noir, aspect grain toile.
Température : -40°C à +120°C.
Propriétés électriques : tube conducteur, R<1MΩ/m.
Propriétés spécifiques : tube résistant à l'abrasion selon ISO4649 (100mm^3 max).



GENERAL INDUSTRY

OST EPDM 16BAR



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
25.0	5	35.0	16	48	0.9	100	0.68	40	5503200	ι
32.0	5	42.0	16	48	0.9	125	0.86	40	5503201	ι
38.0	5.5	49.0	16	48	0.9	150	1.03	40	5503202	ι
51.0	5.5	62.0	16	48	0.9	250	1.5	40	5503203	ι
63.0	7	77.0	16	48	0.9	325	2.31	20	59007862	ι
63.0	7	77.0	16	48	0.9	325	2.31	40	5503204	ι
76.0	7	90.0	16	48	0.9	400	2.65	20	59007863	ι
76.0	7	90.0	16	48	0.9	400	2.65	40	5503205	ι
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	3.85	20	59007864	ι
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	3.85	40	5503206	ι
127.0	9	145.0	16	48	0.9	645	6.07	20	59007865	ι
127.0	9	145.0	16	48	0.9	645	6.07	40	5513869	ι
152.0	10	172.0	16	48	0.9	910	8.53	20	59007866	ι
152.0	10	172.0	16	48	0.9	910	8.53	40	5503207	ι
203.0	13	229.0	16	48	0.9	1150	15.65	20	5503602	ι
203.0	13	229.0	16	48	0.9	1150	15.65	40	5503580	ι
254.0	15	284.0	16	48	0.9	1650	21.27	10	5503604	ι

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).