OST EPDM 16BAR

GENERAL INDUSTRY

Wasser-
Saugschläuche



EINSATZBEREICH


Saug- und Druckförderung von Brauchwasser, Meerwasser, Abwasser und Gülle.

TECHNISCHE MERKMALE

- Große Auswahl an Nennweiten passend für Pumpen in vielen Industriesegmenten.
- Exzellente Flexibilität.
- Durchgehend 16 bar Betriebsdruck für alle Nennweiten.
- Hohe Temperaturbeständigkeit, Seele elektrisch leitfähig und abriebfest.

AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen.
Decke: EPDM, schwarz, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C.
Elektrische Eigenschaften: Seele, R<1MΩ/m.
Spezielle Eigenschaften: Gemäß der ISO4649 beträgt der Abrieb max. 100mm³.



GENERAL INDUSTRY | **OST EPDM 16BAR**



INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB m
25.0	5	35.0	16	48	0.9	100	0.68	40	5503200	ι
32.0	5	42.0	16	48	0.9	125	0.86	40	5503201	ι
38.0	5.5	49.0	16	48	0.9	150	1.03	40	5503202	ι
51.0	5.5	62.0	16	48	0.9	250	1.5	40	5503203	ι
63.0	7	77.0	16	48	0.9	325	2.31	20	59007862	ι
63.0	7	77.0	16	48	0.9	325	2.31	40	5503204	ι
76.0	7	90.0	16	48	0.9	400	2.65	20	59007863	ι
76.0	7	90.0	16	48	0.9	400	2.65	40	5503205	ι
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	3.85	20	59007864	ι
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	3.85	40	5503206	ι
127.0	9	145.0	16	48	0.9	645	6.07	20	59007865	ι
127.0	9	145.0	16	48	0.9	645	6.07	40	5513869	ι
152.0	10	172.0	16	48	0.9	910	8.53	20	59007866	ι
152.0	10	172.0	16	48	0.9	910	8.53	40	5503207	ι
203.0	13	229.0	16	48	0.9	1150	15.65	20	5503602	ι
203.0	13	229.0	16	48	0.9	1150	15.65	40	5503580	ι
254.0	15	284.0	16	48	0.9	1650	21.27	10	5503604	ι

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING