

AEROKLER F



OIL & GAS

Olja och petroleum
Flygbränsle



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tanka och tömma flygplan på marken med fotogen- eller petroleumbränsle, aromatiskt innehåll ≤50%.

Avlägsna bränsle under tryck.

EGENSKAPER

- 1 Känns igen av de stora oljebolagen.
- 1 Våldigt motståndskraftig, förorenar inte bränsle.
- 1 Levereras efter begäran; slangens delar anpassade med tennpläterade mässingskopplingar säkrade med droppsmidda aluminiumklämmor.
- 1 Slangens delar är individuellt testade och levereras med ett testcertifikat.
- 1 Lätt, flexibel och nötningsbeständig slang.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: fotogentålig NBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad PET-spiral.

Yttergummi: olje- och vattentålig CR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: halvledande yttergummi, $10^3 \Omega/\text{lg} < R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

ISO 1825:2017 typ F.



ÖVRIG INFORMATION

Anpassade längder är tillgängliga mot förfrågan. Levereras efter begäran; slangens delar är anpassade med tennpläterade mässingskopplingar säkrade med droppsmidda aluminiumklämmor. Slangens delar är individuellt testade och levereras med ett testcertifikat.

 OIL & GAS			AEROKLER F							
ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÅNGTRY CK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
32.0 ±0.8	8.25	48.5 ±1.0	20	80	0.65	140	1.24	40	5501256	1
38.0 ±0.8	8.75	55.0 ±1.0	20	80	0.65	180	1.54	40	5500131	1
50.0 ±1.2	9.5	69.0 ±1.0	20	80	0.65	215	2.15	40	5500132	1
63.0 ±1.2	9.5	82.0 ±1.5	20	80	0.65	230	2.64	40	5500133	1
75.0 ±1.2	10.25	95.5 ±1.5	20	80	0.65	230	3.4	40	5500134	1
100.0 ±1.6	11	122.0 ±2.0	20	80	0.65	345	4.63	1	0095584	40
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).										

