

PUMPADUKT L



OIL & GAS

Mineralöl- und Benzinschläuche

Saug- und Druckschlauch für Mineralöl und Benzin



EINSATZBEREICH

Saug- und Druckschlauch für Benzinprodukte mit einem Aromatenanteil bis 50%.

Ausstattung von LKW für die Auslieferung von Öl und Benzin.

TECHNISCHE MERKMALE

- Ein äußerst leichter und flexibler Schlauch zur einfachen Handhabung.
- Die gewellte Decke erlaubt besonders kleine Biegeradien.

AUFBAU

Seele: NBR, öl- und benzinbeständig, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit Stahlspirale.

Decke: CR, öl- und witterungsbeständig, schwarz, gewellt.

Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit: Seele, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

NORM UND ZULASSUNG

TRbF 131 Teil 2.

EN 1761.



**OIL & GAS****PUMPADUKT L**

INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
50.0 ±0.6	8	66.0 ±1.2	10	40	0.9	100	2.01	20	5013683	160
50.0 ±0.6	8	66.0 ±1.2	10	40	0.9	100	2.01	40	5013684	160
75.0 ±0.6	8	91.0 ±1.2	10	40	0.9	150	3.18	20	5013518	∅
75.0 ±0.6	8	91.0 ±1.2	10	40	0.9	150	3.18	40	5013519	∅
100.0 ±0.6	8	116.0 ±1.6	10	40	0.9	200	3.99	40	5013686	120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

∅ Je nach Lagerbestand.

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

24/06/2020