TRELLJET 681 AP

FOOD & BEVERAGE

Nettoyage haute pression en milieu alimentaire

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée.

Le TRELLJET 681 antimicrobien convient à tous les milieux où les bactéries sont une préoccupation, notamment pour les sociétés de nettoyage, industries alimentaires, pharmaceutiques, d'emballage/embouteillage, établissements de soins de santé, écoles, lieux publics, etc.

Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu'aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.

AVANTAGES

- Résistant à l'écrasement.
- Protection antimicrobienne : protège contre le développement des odeurs, tâches et détériorations causées par les bactéries.
- Revêtement lisse, non tachant.
- Résistant à l'huile, aux détergents, à l'abrasion et aux intempéries.
- Résistance aux températures élevées.
- Léger et très flexible : ne vrille pas.
- Longue durée de vie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NBR/SBR, noir, lisse.
Armature : fils synthétiques.
Revêtement : NBR/SBR, bleu, lisse.
Température : -40°C à +120°C.
Propriétés spécifiques : Protection antimicrobienne selon les méthodes de tests : - ISO 22196 (anaylse quantitative de croissance bacterienne). - AATCC 30 (analyse qualitative évaluant l'efficacité antimicrobienne de fongicides).

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Disponibles en longueurs tout venant : 20-95m.
50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 20m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.

DN 10mm

FOOD & BEVERAGE | **TRELLJET 681 AP**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE SUR ARMATURE mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR MAX. m	CODE ARTICLE	STOCK (ı) ou min. de cde m
9.5 +0.6 - 0.2	4.5	18.5 ±0.8	15 ±0.3	200	500	60	0.29	95	5603263	¤
9.5 +0.6/-0.2	4.5	18.5 ±0.8	15 ±0.3	200	500	60	0.29	100	5603183	ı
12.7 +0.8 - 0.4	4.5	21.7 ±0.6	18.3 ±0.3	200	500	70	0.4	95	5603264	¤
12.7 +0.8/-0.4	4.5	21.7 ±0.8	18 ±0.3	200	500	70	0.4	100	5603184	ı

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307). ¤ Selon disponibilité.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING