TR 20080

GENERAL INDUSTRY

Luftslangar



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

En högkvalitetsslang i PVC för alla tryckluftsverktyg.

Mycket flexibel, väderbeständig och slitstark.

Bättre köldflexibilitet än vanliga PVC-slangar.

EGENSKAPER

- Mycket flexibel slang, bra väderbeständighet och slitstark.
- Bra köldflexibilitet.
- God beständighet mot oljor och lösningsmedel, såväl in- och utvändigt (se kemikalietabell för PVC).

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: PVC.
Armering: syntetisk textil, polyester.
Yttergummi: PVC, beige, slät.
Temperaturområde: -15 °C till +60 °C.



GENERAL INDUSTRY

TR 20080



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
6.3	2.35	11.0	20	60	22	0.08	50	2259190	50
8.0	2.5	13.0	20	60	28	0.1	50	2259200	50
10.0	2.75	15.5	20	60	35	0.14	50	2259210	l
12.7	3.15	19.0	20	60	45	0.2	50	2259220	l
16.0	3.5	23.0	20	60	56	0.28	50	2259230	100
19.0	3.75	26.5	20	60	66	0.35	50	2259240	l
25.0	4.25	33.5	20	60	87	0.5	50	2259250	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG