
TEGUFLEX® P BLUE

MINING & QUARRIES



AUFBAU

Seele: schwarz.
Decke: schwarz.
Einsatztemperatur: -35°C bis 90°C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX P TRELLEBORG

MINING & QUARRIES | **TEGUFLEX® P BLUE**



INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB Stück
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507452	¤
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507333	ι
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507230	ι
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507453	ι
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507445	ι
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507229	ι
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507235	ι
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507620	ι
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1110197	¤
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507621	ι
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508419	¤
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507622	¤
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508420	¤

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING