

TEGUFLEX® P PURPLE



**CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS**



APPLICATIONS

Produits chimiques hautement agressifs à hautes températures jusqu'à 150 °C.

AVANTAGES

- ┌ Compense la dilatation thermique
- ┌ Isole des vibrations
- ┌ Absorbe les coups de béliers
- ┌ Corrige les désalignements
- ┌ Assure une étanchéité parfaite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : FKM, noir, strié.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : FKM, noir, lisse.

Température : -15 °C à 150 °C.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.

Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.

Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.

Autres types sur demande.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements optionnels : bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

C€ 0056
MOD: H

TEGUFLEX P



TRELLEBORG

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS			TEGUFLEX® P PURPLE								
DIAMÈTRE INTERIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSION N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde pièce
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	TP0032VIVI0001	1
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5603826	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5604256	☒
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5604128	☒
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	5604127	☒
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	TP0100VIVI0002	☒
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5604257	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	TP0150VIVI0001	☒
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	5603923	☒
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	TP0200VIVI0002	☒
250.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	5603924	☒
300.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	5603925	☒

☒ Selon disponibilité.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING