

TEGUFLEX® P HO

**OIL & GAS**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Oljor, vatten/oljor, tryckluft/ oljor, etc. upp till 110 °C.

EGENSKAPER

- 1 Kompenserar termisk förlängning
- 1 Isolerar vibrationer
- 1 Absorberar trycksteg
- 1 Korrigerar feljusteringar
- 1 Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: HNBR, svart, räfflad.

Armering: Aramid.

Yttergummi: HNBR, svart, slät.

Temperaturområde: -25 °C till 110 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran



**OIL & GAS****TEGUFLEX® P HO**

ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (:) eller min. order styck
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507290	☒
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5013547	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5013600	☒
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5600692	☒
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	S2151905	☒
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5603328	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602606	☒
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	TP0150H0H00004	☒
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507400	☒
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	TP0200H0H00003	☒
250.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	TP0250H0H00005	☒
300.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	TP0300H0H00004	☒

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING