TEGUFLEX® P DW

FOOD & BEVERAGE



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Dricksvatten

EGENSKAPER

- Kompenserar termisk förlängning
- Isolerar vibrationer
- Absorberar tryckstег
- Korrigerar feljusteringar
- Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, räfflad.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: EPDM, svart, slät.
Temperaturområde: -35 °C till 90 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.
Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.
Mått: EN 1092 PN6 / 10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX DW TRELLEBORG

FOOD & BEVERAGE | **TEGUFLEX® P DW**



ID mm	PN	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order styck
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5602118	¤
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5602119	¤
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5602120	¤
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5602121	¤
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5602122	¤
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	5602123	¤
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	TP0125RWRW0001	¤
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602124	¤
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602125	¤

¤ Begränsad lagerhållning.