

TEGUFLEX® P LPG



**CHEMICALS &
PHARMACEUTICALS**

Oil & Petroleum



APPLICATIONS

TEGUFLEX GPL est recommandé pour les installations de gaz de pétrole liquéfié, ainsi que pour les citernes roulantes pour les transport et la distribution de GPL.

AVANTAGES

- ¹ Ce manchon compensateur est composé d'un élastomère nitrile hydrogéné (HNBR) spécialement développé pour être utilisé à température sans durcir
- ¹ Le renfort est étudié pour résister aux effets du gaz de pétrole liquéfié (GPL), en veillant à ce que les propriétés d'origine soient maintenues tout au long du cycle de vie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : HNBR, noir, strié.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : HNBR, noir, lisse.

Température : -25 °C à 110 °C.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Brides tournantes en acier zingué.

Perçage PN40 selon EN1092.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX LPG  TRELLEBORG

 CHEMICALS & PHARMACEUTICALS			TEGUFLEX® P LPG								
DIAMÈTRE INTERIEUR mm	PN	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	BL m	COMPRESSION N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde pièce
50.0	40	25	100	130	30	20	20	35	0.7	5603746	⌘
80.0	40	25	100	130	30	20	20	30	0.5	5603747	⌘

⌘ Selon disponibilité.

Digital version

