

GUTTELING OIL 10 GG


OIL & GAS

Kompositslangar
Olja och petroleum



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%.

Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.

EGENSKAPER

- ¹ Lämplig för transport av svarta oljor (bränsleolja, råolja, etc.) och vita oljor (raffinerade produkter som bensen, fotogen, bensin, vaselin, etc.).
- ¹ Snäv böjningsradie.

TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: galvaniserad stålspiral.

Innertub: polypropylenfilm.

Armering: polypropenskikt.

Yttergummi: PVC belagd väv, svart, korrugerad.

Yttre spiral: galvaniserad stålspiral.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen.
R≤100Ω/monterad längd.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 13765: Bureau Veritas type approval
N° 7232905/8/049/TBE.




KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:

- standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen)
- roterande Guillemin (rostfritt stål),
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.



**OIL & GAS****GUTTELING OIL 10 GG**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÅNGD m	ARTIKEL NR
50.0	62.0	10	40	0.9	180	1.8	30	30103714
65.0	78.5	10	40	0.9	200	2.93	30	30103742
80.0	95.0	10	40	0.9	280	3.16	30	30103713
100.0	118.0	10	40	0.9	400	5.33	30	30103718

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

Digital version

