

TEGUFLEX® W YELLOW



OIL & GAS



AUFBAU


Seele: schwarz.

Decke: schwarz.

Einsatztemperatur: -25 °C bis 90 °C.

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 TEGUFLEX W TRELLEBORG MOD: H



**OIL & GAS****TEGUFLEX® W YELLOW**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB Stück
40.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509252	☒
40.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5012159	☒
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509253	1
50.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	TW0050ECEC0003	☒
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	0509254	☒
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	0509255	☒
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509256	☒
100.0	20	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0380035	☒
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509257	☒
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509258	☒
150.0	20	16	50	150	30	20	20	25	0.5	TW0150ECEC0003	☒
200.0	10	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0509259	☒
200.0	16	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0509260	☒
200.0	20	16	50	200	30	20	20	15	0.3	TW0200ECEC0004	☒
200.0	6	16	50	200	30	20	20	15	0.3	TW0200ECEC0001	☒
250.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509261	☒
300.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509262	☒
300.0	16	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0380010	☒
300.0	20	16	50	200	30	20	20	10	0.3	TW0300ECEC0004	☒
350.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507885	☒
350.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380011	☒
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507886	☒
500.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507888	☒
500.0	20	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380095	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING