

TEGUFLEX® W HP



GENERAL INDUSTRY



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TEGUFLEX® P HP är lämplig för en mängd olika tillämpningar, inklusive värmesystem, industrianläggningar med varmt vatten, ånga och varmluft etc. TEGUFLEX® P HP består av en speciell EPDM-kvalitet, avsedd för höga temperaturer. Den unika armeringen är resistent mot hydrolisys och tål därför höga temperaturer i kombination med fukt och vatten. Detta säkerställer egenskaperna under en lång livslängd.

EGENSKAPER

- ¹ Kompenserar termisk förlängning
- ¹ Isolerar vibrationer
- ¹ Absorberar trycksteg
- ¹ Korrigerar feljusteringar
- ¹ Säkerställer en tät försegling

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM special, svart, räfflad.

Armering: aramid.

Yttergummi: EPDM special, svart, slät.

Temperaturområde: -35 °C till 130 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg. Annan flänsstandard mot förfrågan

ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 TEGUFLEX HP TRELLEBORG
MOD: H

**GENERAL INDUSTRY****TEGUFLEX® W HP**

ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER (:) eller min. order styck
40.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5604073	☒
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5603250	☒
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	0380401	☒
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	5013942	☒
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	TW0100HHP0002	☒
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	TW0125HHP0001	☒
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5490284	☒
200.0	10	10	30	200	30	20	20	15	0.3	5010769	☒
200.0	20	10	30	200	30	20	20	15	0.3	TW0200HHP0002	☒
300.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	TW0300HHP0002	☒
350.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S381208	☒
350.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5012203	☒
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5604045	☒
500.0	10	10	50	200	30	20	20	10	0.3	0380130	☒

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING