TEGUFLEX® W GREEN

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS




AUFBAU

Seele: CSM, schwarz.

Decke: CR, schwarz.

Einsatztemperatur: -25°C bis 90°C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H
TEGUFLEX W
TRELLEBORG

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

TEGUFLEX® W GREEN



INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB Stück
25.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	TW0025GRCR0002	¤
40.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509267	¤
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509215	¤
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	0509217	¤
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	0509218	¤
80.0	20	16	50	150	30	20	20	30	0.5	0509219	¤
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509220	l
100.0	20	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509221	¤
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	0509227	¤
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	0509228	l
150.0	20	16	50	150	30	20	20	15	0.5	0509223	¤
200.0	10	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0529229	¤
200.0	16	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0508137	¤
250.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509230	¤
250.0	20	16	50	200	30	20	20	10	0.3	TW0250GRCR0004	¤
300.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509231	¤
350.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0509232	¤
350.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5011841	¤
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0508146	¤
500.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380326	¤

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING