TEGUFLEX® W BLUE


MINING & QUARRIES



AUFBAU

Seele: schwarz.
Decke: schwarz.
Einsatztemperatur: -35 °C bis 90 °C.

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX W TRELLEBORG



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX W TRELLEBORG

MINING & QUARRIES | **TEGUFLEX® W BLUE**



INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (↓) oder MB Stück
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	S380802	¤
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	5602513	¤
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	5600735	¤
80.0	20	16	50	150	30	20	20	30	0.5	5603997	¤
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	5600736	¤
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5600737	¤
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	S380807	¤
200.0	16	16	50	200	30	20	20	15	0.3	S380820	¤
250.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	5011401	¤
300.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	S380810	¤
350.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380811	¤
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380812	¤
400.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380824	¤
450.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380813	¤
500.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380814	¤

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING