

TEGUFLEX® P HP



GENERAL INDUSTRY



AUFBAU

Seele: HNBR, schwarz.

Decke: HNBR, schwarz.

Einsatztemperatur: -35°C bis 130°C.

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year



**GENERAL INDUSTRY****TEGUFLEX® P HP**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB Stück
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	S2151721	∞
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507249	1
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	2151722	∞
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507250	1
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	S2151723	∞
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507251	1
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507312	1
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5012547	1
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507252	1
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	S1767105	1
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507253	1
125.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5012183	∞
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507254	1
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1767106	∞
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507256	∞
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507255	1
250.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151820	∞
250.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151790	∞
300.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	0507257	∞
300.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151800	∞

∞ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING