TEGUFLEX® W HO

OIL & GAS



AUFBAU

Seele: HNBR, schwarz.
Decke: HNBR, schwarz.
Einsatztemperatur: -25°C bis 110°C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 MOD: H TEGUFLEX HO TRELLEBORG

OIL & GAS | **TEGUFLEX® W HO**



INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (↓) oder MB Stück
50.0	16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5603905	¤
125.0	16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5603246	¤
150.0	16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5013548	¤
200.0	20	10	30	200	30	20	20	15	0.3	5603388	¤

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING