

PULSOR VIB



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Betonrüttelschlauch



EINSATZBEREICH

Kabelschutz zwischen Betonverdichtungsmaschinen und Rüttelkopf.

Ausgerichtet auf die Pressluftführung zum Rüttelgehäuse.

TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Knickfeste Ausführung.
- ┆ Beständig gegen Längendehnung.

AUFBAU

Seele: NBR/SBR, schwarz, ölbeständig.

Karkasse: Hoch reißfeste Textilcordeinlagen.

Decke: SBR/CR, schwarz, fein stoffgemustert, abrieb-, ozon- und wetterbeständig.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +80 °C.



TRELLEBORG

PULSOR VIB





INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
19.0	6 ±0.5	31.0	10	40	100	0.62	40	5513544	200
25.0	7 ±0.5	39.0	10	40	125	0.95	40	5513545	200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).



TRELLEBORG