PULSOR VIB

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Betongvibratorer

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Skyddar kablar mellan motor och vibrationshuvud på betongvibratorer.


Används för att driva komprimerad luft till den vibrerande kroppen.

EGENSKAPER

- Kinkbeständig
- Resistent mot töjning.


TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät, lätt oljebeständig.
Armering: slitstark textilarmering.
Yttergummi: SBR/CR, svart, vävmönstrat, nötnings-, ozon och väderbeständig.
Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PULSOR VIB



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
19.0	6 ±0.5	31.0	10	40	100	0.62	40	5513544	200
25.0	7 ±0.5	39.0	10	40	125	0.95	40	5513545	200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG