

PULSOR GRAVITY



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Epandage et pompage du béton



APPLICATIONS

Tuyau destiné à l'utilisation des bennes à béton.
Permet l'écoulement du béton de la benne jusqu'au coffrage.

AVANTAGES

- ¹ Enroulable à plat : transport et stockage facilités.
- ¹ Léger.
- ¹ Forte résistance à l'abrasion, aux coupures, aux moisissures et aux agents atmosphériques.
- ¹ Résistance du tube à l'abrasion <100mm³.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.


Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30°C à +90°C.



TRELLEBORG

PULSOR GRAVITY



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE		PULSOR GRAVITY						
DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
152.0	4.2	160.4	3	10	1.95	40	5513541	1
203.0	4.5	212.0	3	10	3.8	40	5513542	1
254.0	4.5	263.0	3	10	4.7	40	5513543	1
Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).								

