

PULSOR GRAVITY



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**

Betonspritzschläuche



EINSATZBEREICH

Flachschlauch für Betonkübel (Container).
Transport vom Betonkübel zur Schalung.

TECHNISCHE MERKMALE

- 1 Flach aufrollbar für einfache Lagerung und Handhabung.
- 1 Geringes Gewicht.
- 1 Hervorragende Abriebfestigkeit, Wetter- und Abrasionsbeständigkeit.
- 1 Abriebfestigkeit der Schlauchseele <100mm³.

AUFBAU

Seele: NR/SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.


Decke: NR/SBR, schwarz, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +90°C.



TRELLEBORG

PULSOR GRAVITY



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE		PULSOR GRAVITY						
INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
152.0	4.2	160.4	3	10	1.95	40	5513541	1
203.0	4.5	212.0	3	10	3.8	40	5513542	1
254.0	4.5	263.0	3	10	4.7	40	5513543	1
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).								

