# PULSOR GRAVITY

**CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE**



Cement- och betongpumpslangar

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Flatrullbar slang för betongfickor.

För lossning till betongform.


## EGENSKAPER

- Flatrullningsbar för lätt hantering.
- Lättviktsslang.
- Utmärkta slitage-, nötnings- och väderegenskaper.
- Innertubens avnötning <100mm$^3$.

## TEKNISK BESKRIVNING


| |
|---|
| Innertub: SBR, svart, slät. |
| Armering: syntetisk textil. |
| Yttergummi: SBR, svart, vävmönstrat. |
| Temperaturområde: -30°C till +90°C. |





**CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE**

**PULSOR GRAVITY**



| ID mm | GODSTJOCKLEK mm | YD mm | ARBETSTRYCK bar | SPRÄNGTRYCK bar | VIKT kg/m | LÄNGD m | ARTIKEL NR | LAGER (ι) eller min. order m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 4.2 | 160.4 | 3 | 10 | 1.95 | 40 | 5513541 | ι |
| 203.0 | 4.5 | 212.0 | 3 | 10 | 3.8 | 40 | 5513542 | ι |
| 254.0 | 4.5 | 263.0 | 3 | 10 | 4.7 | 40 | 5513543 | ι |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG