

AQUA 10 FG



GENERAL INDUSTRY

Kylarslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industrikylslang med glasfiberarmering.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Icke-ledande EPDM, vit, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: glasfiberväv, beige.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.
+550 °C värmestrålning.

Elektriska egenskaper: $R > 10^8 \Omega/m$.



**GENERAL INDUSTRY****AQUA 10 FG**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
19.0	31.0 ±1	10	30	160	0.64	40	5503640	160
25.0	37.0 ±1	10	30	200	0.83	40	5503641	200
38.0	52.0 ±1.2	10	30	310	1.3	40	5503642	200
51.0	65.0 ±1.2	10	30	450	1.75	40	5503643	160
63.0	79.0 ±1.2	10	30	560	2.55	40	5503644	160
102.0	119.0 ±1.2	10	30	1020	3.97	40	5503639	160

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

