# CHEM 10 UPE SD

**CHEMICALS & PHARMACEUTICALS**

Kemiska och korrosiva produkter
Transportslangar




## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kemikaliebeständig sug- och tryckslang.

## TEKNISK BESKRIVNING

| |
|---|
| Innertub: kemikaliebeständig UPE (ultrahög molekylär polyetylen), vit, slät. |
| Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral. |
| Yttergummi: Väder- och kemikalieresistent EPDM, grön, vävmönstrat. |
| Temperaturområde: -30 °C till +100 °C. |
| Elektriska egenskaper: inbyggd avledarvajer. |





**CHEMICALS & PHARMACEUTICALS** | **CHEM 10 UPE SD**



| ID mm | YD mm | ARBETSTRYCK bar | SPRÄNGTRYCK bar | MAX. VAKUUM bar | BÖJNINGS-RADIE mm | VIKT kg/m | LÄNGD m | ARTIKEL NR | LAGER (l) eller min. order m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 25.0 ±1 | 10 | 40 | 0.9 | 65 | 0.47 | 40 | 5513680 | l |
| 19.0 | 31.0 ±1 | 10 | 40 | 0.9 | 100 | 0.62 | 40 | 5513681 | l |
| 25.0 | 37.0 ±1 | 10 | 40 | 0.9 | 125 | 0.79 | 40 | 5513682 | l |
| 38.0 | 51.0 ±1.2 | 10 | 40 | 0.9 | 200 | 1.21 | 40 | 5513683 | l |
| 51.0 | 65.0 ±1.2 | 10 | 40 | 0.9 | 250 | 1.87 | 40 | 5513684 | l |
| 76.0 | 91.0 ±1.2 | 10 | 40 | 0.9 | 400 | 2.92 | 40 | 5513685 | 160 |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).