

ABRA 10 SLURRY



**MINING &
QUARRIES**

Materialtransport
Godsslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryck- och vakuumslang för hydraulisk transport av slitande material.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Nötningsbeständigt NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: Nötningsbeständigt NR/SBR, svart, slät med vävmönster.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 1 \text{ MOhm/m}$.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Speciella halvskalskopplingar.

50-200mm



250-400mm





MINING & QUARRIES

ABRA 10 SLURRY



ID mm	YD mm	TUB TJOCKLEK mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÅNGTRY CK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
50.0	70.0	5	10	30	0.9	250	3	20	5513746	1
75.0	96.0	5	10	30	0.9	375	4	20	5513747	1
100.0	123.0	5	10	30	0.9	500	6	20	5513748	1
125.0	150.0	5	10	30	0.9	650	7.5	20	5513749	1
150.0	174.0	5	10	30	0.9	900	8	20	5513750	1
200.0	230.0	6	10	30	0.9	1400	12	10	5513751	1
250.0	282.0	6	5	15	0.9	1750	17	10	5513752	40
300.0	336.0	8	5	15	0.9	2100	22	10	5513753	40
350.0	386.0	8	5	15	0.9	2750	26	10	5513754	1
400.0	436.0	8	5	15	0.9	3500	30	10	5513755	10

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

