

TRUCK 7



BULK MATERIALS HANDLING

Dépotage vrac camions-citernes
Refoulement



APPLICATIONS

Refoulement de produits abrasifs comme le ciment, le sable, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : caoutchouc naturel, noir, lisse.

Armature : nappe textile synthétique et tresse de masse.

Revêtement : caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +80 °C.

Propriétés électriques : Tube conducteur.
ATEX et homologation TRGS 727 pour les zones dangereuses.





DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
75.0	93.0 ±1.2	7	21	2.77	40	5513666	
90.0	101.0 ±1.2	7	21	2	40	5513795	
90.0	106.0 ±1.2	7	21	2.89	40	5513667	
100.0	120.0 ±1.2	7	21	4.08	40	5513668	
102.0	119.0 ±1.2	7	21	3	40	5513713	
102.0	122.0 ±1.2	7	21	4	40	5513714	
110.0	123.0 ±1.2	7	21	3	40	5513796	
127.0	145.0 ±1.2	7	21	4.49	40	5513669	120
152.0	172.0 ±1.2	7	21	5.61	40	5513670	40

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).



TRELLEBORG