

TRUCK 7 FOOD



BULK MATERIALS HANDLING

Dépotage vrac camions-citernes
Refoulement



APPLICATIONS

Transport de produits abrasifs pour l'industrie agroalimentaire, tels que les céréales ou les granulés de PVC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : caoutchouc naturel, blanc, lisse.

Armature : textile synthétique et tresse de masse.

Revêtement : caoutchouc synthétique SBR, noir, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +80 °C.


NORMES/HOMOLOGATIONS

FDA 21 CFR 177.2600.

FDA

Union européenne : règlement n° 1935/2004.

EU





DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (1) ou min. de cde m
75.0	93.0 ±1.2	7	21	2.79	40	5513671	1
90.0	102.0 ±1.2	7	21	2.14	40	5513672	1
100.0	118.0 ±1.2	7	21	3.8	40	5513673	1
102.0	122.0 ±1.2	7	21	4.32	40	5513715	1
110.0	123.0 ±1.2	7	21	2	40	5503293	1
127.0	144.0 ±1.2	7	21	4.02	40	5513674	80

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

