TRUCK 10 SD

BULK MATERIALS HANDLING

Saug- und Druckschläuche für abrasive Medien




EINSATZBEREICH


Saug- und Druckschlauch zum Transport von abrasiven Medien wie z.B. Zement, Sand etc.

AUFBAU

Seele: Naturkautschuk, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen, eingearbeiteten Stahldrahtspiralen und Kupferlitze.
Decke: SBR synthetischer Kautschuk, schwarz, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.
Elektrische Eigenschaften: leitfähige Schlauchseele.



BULK MATERIALS HANDLING | **TRUCK 10 SD**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB m
76.0	98.0 ±1.6	10	30	0.9	320	4.1	40	5513675	l
90.0	108.0 ±1.6	10	30	0.9	360	4.18	40	5513676	80
102.0	126.0 ±1.6	10	30	0.9	410	5.9	40	5513677	l
127.0	153.0 ±1.6	10	30	0.9	510	8.8	40	5513678	80
152.0	178.0 ±1.6	10	30	0.9	610	10.4	40	5513679	l

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

TRELLEBORG