

AQUA 5



AGRICULTURE

Wasser-
Druckschläuche



EINSATZBEREICH

Flach aufrollbarer Druckschlauch für Wasser zur Bewässerung, in der Industrie oder für Abwasser.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.


Decke: SBR, schwarz, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.



TRELLEBORG

AQUA 5



 AGRICULTURE		AQUA 5					
INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB m
51.0	59.0 ±1	5	15	0.94	40	5503670	1
76.0	84.0 ±1	5	15	1.41	40	5503672	1
102.0	110.0 ±1	5	15	1.86	40	5503664	1
152.0	161.0 ±1	5	15	3.19	40	5503666	1
203.0	213.0 ±1	5	15	4.22	40	5503667	1
254.0	264.0 ±1	5	15	5.28	40	5503668	1
305.0	316.0 ±1	5	15	6.81	40	5503669	1
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).							

